



SUS304 仕上 (HL 鏡面 (#800))
曲げ加工: 角出し曲げ (1.0mm 残し)

符号	勝手	数量	枠性能	充填材	防火区分
SSD 1	R	1	<input checked="" type="checkbox"/> S T	<input type="checkbox"/> G W	<input type="checkbox"/> 特定防火設備 <input type="checkbox"/> 常閉
	L		<input type="checkbox"/> SAT	<input type="checkbox"/> R W	<input type="checkbox"/> 防火設備 <input type="checkbox"/> 常開
			<input type="checkbox"/> PAT	<input type="checkbox"/> ウレタン	<input checked="" type="checkbox"/> 指定無し
ガラリ	スチール山型		ガラスタイプ	SG-20	
ガラス	*		窓タイプ	SM-10	
金具品名	メーカー品番	数量	備考		
本締錠	美和 DAR-1	1	(BS38)		
フロアヒンジ	ニマ HS-522Z1	1	ストップ付		
フロアヒンジ	ニマ C-1	1	子扉用 (中心吊)		
押し棒	エボ T3266-01-024	1組	鏡面・L=600		
ワッパ落し	シガ DE-151	2	Rフロントカバー		

* 押し棒の選択は画層の切替で選択願います。

W 1000~1650

H 1800~2500

DH > 2200 の場合は標準で錠前が2個付きます。(位置: FL-1505~1604)

枠見込 ・標準 100、120、150

・準標準 100~300