



SUS304 仕上(HL・鏡面(#800))  
曲げ加工:角出し曲げ(1.0mm残し)

符号	勝手	数量	枠性能	充填材	防火区分
SSD 1	R	1	<input checked="" type="checkbox"/> S T	<input type="checkbox"/> G W	<input type="checkbox"/> 特定防火設備 <input type="checkbox"/> 常閉
	L	1	<input type="checkbox"/> SAT	<input type="checkbox"/> R W	<input type="checkbox"/> 防火設備 <input type="checkbox"/> 常開
			<input type="checkbox"/> PAT	<input checked="" type="checkbox"/> ウレタン	<input checked="" type="checkbox"/> 指定無し
ガラス	スチール山型		ガラスタイプ	SG-20	
ガラス	※		窓タイプ	SM-10	
金具品名	メーカー	品番	仕様数量	備考	
本締錠	美和	DAR-1	1	(BS38)	
フロアヒンジ	ニューテック	HS-522Z1	1	ストップ付	
フロアヒンジ	ニューテック	C-1	1	子扉用(中心吊)	
押棒	工巧	T3266-01-024	1組	鏡面・L=600	
ガラス落し	シアチ	DE-151	2	Rフロントカバー	

※ 押し棒の選択は画層の切換で選択願います。

W 1000~1650  
H 2600~3100  
DH>2200の場合は標準で錠前が2個付きます。(位置:FL-1505~1604)

枠見込 ・標準 100、120、150  
・準標準 100~300