

SUS304 仕上 (HL 鏡面 (#800))  
曲げ加工: 角出し曲げ (1.0mm 残し)

符号	勝手	数量	枠性能	充填材	防火区分
SSD 1	R	1	<input type="checkbox"/> S T	<input type="checkbox"/> G W	<input type="checkbox"/> 特定防火設備 <input type="checkbox"/> 常閉
	L		<input checked="" type="checkbox"/> SAT	<input type="checkbox"/> R W	<input type="checkbox"/> 防火設備 <input type="checkbox"/> 常開
			<input type="checkbox"/> PAT	<input checked="" type="checkbox"/> クレタン	<input checked="" type="checkbox"/> 指定無し
ガラス	スチール山型		ガラスタイプ	SG-20	
ガラス	*		窓タイプ	SM-10	
金具品名	メーカー	品番	1ヶ所数量	備考	
ピボットヒンジ	ニュー	8C-5	1組		
本締錠	美和	DA-1	1	(BS38)	
ドアクローザ	ニュー	PS7003	1	ストップ付	
押棒	工巧	T3266-01-024	2組	鏡面・L=600	
フランス落し	シチ	DE-150	2		
SATゴム	北商 (化成工業)	ATG-101	1式		

\* 押し棒、錠前、吊金具の選択は画層の切替で選択願います。

W 1400~2080



H 2200~3200

DH>2200の場合は標準で錠前が2個付きます。(位置: FL-1505~1604)

枠見込 ・標準 100、120、150

・準標準 100~300

内部



外部